

A-Clean

Kasvuston esto



Tuotekuvaus

A-Clean on sammaleen, levän ja muun kasvuston hävittämiseen tehty käsittelyaine, joka soveltuu ulkopintojen, kuten tiili- ja kuitusementtikattojen, betonipintojen, seinien, portaiden, pihakiveysten, laattojen, kasvihuoneiden ja terrassien käsittelyyn. Huolellinen ja säännöllinen käsittely kahden vuoden välein estää tehokkaasti myös uuden kasvuston kehittymistä.

Käyttö



A-Clean puhdistusaineen sekoitussuhde on normaalikäytössä 1:50 tai vaativassa käytössä 1:25. Ennen tuotteen levitystä on käsiteltävä pinta pestävä puhtaaksi. Tämän jälkeen voidaan suorittaa A-Cleanin levitys. Levitys tehdään matalapaineruiskulla tai sumutinpullolla. Mikäli käsiteltävällä pinnalla on paljon kasvustoa (esim. sammalta), annetaan ensimmäisen pinnoituskerran vaikuttaa 3–5 päivää, jonka jälkeen pinta pestään vielä kertaalleen puhtaaksi sekä tehdään vielä toinen A-Clean -käsittelykerta. Jos käsiteltävällä pinnalla on pieniä määriä kasvustoja, riittää yksi käsittelykerta niiden hävitykseen.

A-Clean voidaan myös levittää painepesurilla pestylle tiili- tai kuitusementtikatolle ennen maalausta. Puhdista pesty kattopinta irtonaisesta materiaalista ja levitä A-Clean (1:50 tai 1:25) kuivalle kattopinnalle. Mikäli mahdollista, anna aineen vaikuttaa 1–2 vuorokautta, jonka jälkeen voidaan suorittaa päällemaalaus IsoPaint Isonit tai Rubber kattomaaleilla.

Mikäli A-Clean käsittely tehdään huopakatolle, tulee se huuhdella huolellisesti ennen mahdollista pinnoitusta kuten Isonit tai Rubber. Tiili- ja kuitusementtikatoilta A-Cleania ei tarvitse huuhdella pois ennen maalausta tai pinnoitusta.

A-Clean tuotetta käsiteltäessä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, ettei aineen kanssa synny turhaa ihokosketusta. Käytä aina suojakäsineitä sekä silmäsuojainta, joka estää roiskeiden pääsyn silmiin. Levitettäessä suositellaan lisäksi pitkälahkeisia housuja. Lue käyttöohje ja käyttöturvatiedote aina ennen käyttöä. Käyttöturvatiedote löytyy osoitteesta www.isopaint.fi.

Tekniset tiedot



Tiheys: 1,04 g/ml. **Riittoisuus:** Noin 3–5 m²/l käyttövalmiiksi ohennettuna. **Ohentaminen:** Vedellä 1:50, haastavimmissa kohteissa 1:25. Älä tee liuksesta vahvempaa kuin 1:25. **Vaikuttava aine:** Bentsalkoniumkloridi, käyttöliuoksen konsentraatio 1 %. **Käyttöolosuhteet:** Lämpötila > 0 °C. **Levitystapa:** Reppuruisku tai sumutinpullo. **Varastointi:** Kuivassa ja lämpimässä tilassa, pidettävä pois lasten ulottuvilta. **Ympäristöstä huolehtiminen:** Jätettä ei saa joutua viemäriin vaan se tulee toimittaa asianmukaisesti kaatopaikalle.

Edut

Estää tehokkaasti sieni- ja muun kasvuston muodostumista uudelleen.

Tehokas.

Betonille, kattotiilille, tiiliseinille ja muille kivipinnoille.

Maahantuonti, myynti ja markkinointi:



Composite Source

Composite Source Oy

Myynti: 040 683 0340

Toimisto: 050 917 4408

www.composite-source.com

www.isopaint.fi



Iso Paint Nordic A/S

Tvaervej 8
6640 Lunderskov
Denmark

Phone +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.com
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC