



HydroBlock WB™ / SB™



Tuotekuvaus



HydroBlock on mineraalipinnoille kehitetty ja nanoteknologiaan perustuva vesi-pohjainen (WB) ja liuotinpohjainen (SB) pintakäsittelyaine, joka tunkeutuu syvälle huokosiin ja muodostaa tehokkaan ja kestäväen suojan vettä (kosteus) sekä likaa ja kasvustoja vastaan. Suomessa HydroBlock WB soveltuu useimpiin käyttökohteisiin, SB:tä käytetään tiiviissä ja kivipinnoissa tai kun aineen kovettumista halutaan nopeuttaa ja/tai varmistaa.

HydroBlock imeytyy ja kiinnittyy kemiallisesti kaikkiin tiilipintoihin sen reaktiivisten siloksaaniryhmien ansiosta säilyttäen kuitenkin rakenteen hengittävyiden. HydroBlockin muodostama kerros on vettä hylkivä ja se antaa seinälle tai kattopinnalle pitkävaikutteisen suojan sään rasituksia vastaan.

Käyttöohje



Käsitteltävä seinä- tai kattopinta pestään liasta ja mahdollista kasvustoista sekä käsitellään tarvittaessa levän ja sammaleen kasvun ehkäisemiseksi A-Clean liuoksella. Ennen käsittelyä katon tai seinän tulee olla täysin puhdas ja kuiva. Käsittely tehdään yhdellä kerralla käyttämällä muutamaa ylivetoa valumien estämiseksi. Erikoiskohteissa mahdollinen toinen käsittelykerta tulee tehdä tunnin sisällä ensimmäisestä käsittelystä. Tuotteen riittävyys on noin 1 litra ainetta 4-6 m² kohden ja kuivumisaika normaaliolosuhteissa on noin 15-45 minuuttia. Aineen täydellinen kovettuminen saavutetaan noin seitsemän vuorokauden kuluttua käsittelystä.

Levitys voidaan tehdä paineistetavalla reppuruiskulla tai käyttöön soveltuvalla maaliruiskulla. Tuotetta ei ohenneta, toimitetaan käyttövalmiina. Käsittely tulee suorittaa poutasäällä.


Suositus:

Tuotteen peittävyys ja levitysominaisuudet suositellaan testattavaksi koelalla ennen työn aloittamista.

Tekniset tiedot



Pakkaukoko: 25 l astioissa. **Käyttötarkoitus:** Kattoon, seiniin, pihakiviin; sementille, betonille, tiili- ja kivipinnoille. **Levitystapa:** Reppuruisku tai soveltuva maaliruisku. **Väri:** Väritön. **Riittävyys:** Noin 4-6 m²/l. **Ohentaminen:** Ei ohenneta. **Kuivumisaika:** Noin 1 tunti 20°C:ssa. **Välineiden puhdistus:** Puhdista välineet lämpimällä saippuavedellä heti käytön jälkeen. **Varastointi:** Kuivassa ja lämpimässä tilassa, pidettävä pois lasten ulottuvilta.



■ HydroBlock WB™
■ Untreated

The graph shows the visible effect HydroBlock WB™ has on reducing the water absorption of various materials.

Edut

Perustuu viimeisimpään nanoteknologiaan.

Tieteellisesti tutkittu ja kehitetty kemiallisesti kiinnittyvä tuote.

Suunniteltu erityisesti savikatto-tiilille, tiiliseinille sekä kivipinnoille.

Itse puhdistuva, vettä hylkivä.

Estää värien heikkenemistä sekä mineraalisuolojen pintaan nousemista.

Pitää lian ja pölyn poissa.

Estää sieni- ym. kasvuston syntymistä.



Maahantuonti, myynti ja markkinointi:



Composite Source

Composite Source Oy

Myynti: 040 683 0340

Toimisto: 050 917 4408

www.composite-source.com

www.isopaint.fi



Iso Paint Nordic A/S

Tvaervej 8

6640 Lunderskov

Denmark

Phone +457633 3114

Fax +457633 3115

mail@isopaint.com

www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC